

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika<sup>®</sup> Matahongos

FUNGICIDA PARA APLICACIÓN SUPERFICIAL

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Matahongos es un fungicida de prolongada efectividad para la aplicación superficial en muros de hormigón, enlucidos, y en general para todos los elementos de construcción que presentan manchas debido a hongos.

#### USOS

Sika Matahongos sirve para eliminar hongos y musgos en zonas húmedas y sombrías en interiores y exteriores, tales como techos de teja, fibro-cemento, eternit, paredes de fachadas, cimientos, baños y en general donde haya humedad en exceso.

#### VENTAJAS

- Sika Matahongos no contiene compuestos clorados, ni solventes, no es contaminante.
- Sika Matahongos previene la posterior formación de hongos.
- Gran rendimiento.
- Fácil mezclado y aplicación.

#### MODO DE EMPLEO

##### Preparación de la superficie

Limpia la superficie afectada y remover el material suelto.

##### Aplicación

Diluir el Sika Matahongos en relación 1:2 con agua y aplicar con brocha o rodillo. Una vez seco, limpie y reponga la pintura. En superficies muy contaminadas puede ser necesario repetir la aplicación después de 24 horas.

#### DOSIFICACIÓN

Aproximadamente 50 g/m<sup>2</sup>, dependiendo de la porosidad de la superficie.

### DATOS TÉCNICOS

**BASE:** Fungicidas de gran efectividad  
**ASPECTO:** Líquido azul lechoso  
**DENSIDAD:** 1.0 g/cc aprox.

#### PRESENTACIÓN

Plástico 2 kg.  
Plástico 4 kg.

**LIMITACIONES**

Sika Matahongos es inócuo en la dilución de trabajo y levemente tóxico en estado concentrado, sin embargo, recomendamos:

- Usar guantes al aplicar.
- No comer, ni fumar mientras se trabaje con Sika Matahongos.
- Evitar contacto con las superficies tratadas antes de reponer la pintura, papel tapiz u otro recubrimiento.

**Nota:** No obstante de la eliminación de los hongos es importante eliminar la humedad que favorece su aparición.  
Consulte con nuestro Departamento Técnico.

**ALMACENAMIENTO**

Sika Matahongos puede almacenarse 24 meses siempre y cuando esté bajo techo, en su envase original bien cerrado.

**CÓDIGOS R/S**

R: 42/43

S: 02/37

**NOTA LEGAL**

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Ñuñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829