

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Separol<sup>®</sup> Madera

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Separol Madera es un aceite que evita la adherencia del mortero y hormigón al encofrado. No es tóxico.

#### USOS

El Separol Madera está diseñado especialmente para evitar la adherencia del mortero u hormigón al encofrado.

#### VENTAJAS

- Se obtienen superficies sanas y limpias, ya que no mancha el hormigón, facilitando el proceso de acabado.
- Aumenta la vida útil del encofrado.
- Facilita la preparación de superficies de hormigón para la aplicación de posteriores recubrimientos.

#### MODO DE EMPLEO

##### Preparación de la superficie

La superficie del encofrado de madera debe estar limpia y seca.

##### Preparación del producto

- Si el encofrado es de madera:

Para su aplicación mezcle una (1) parte de Separol Madera con cinco (5) partes de agua, revuelva hasta obtener una mezcla homogénea de apariencia lechosa.

Se aplica con brocha, rodillo o pistola fumigadora sobre el encofrado de madera en una sola capa, se debe esperar hasta que desaparezcan las burbujas en la superficie del encofrado, si éstas se presentan.

#### RENDIMIENTO

Separol Madera:

30 m<sup>2</sup> por cada litro de Separol Madera (aprox.)

### DATOS TÉCNICOS

**ASPECTO:** Aceite viscoso color amarillo claro  
**DENSIDAD:** 0,88 kg/l. aprox.  
**PUNTO DE INFLAMACIÓN:** 206°C

**PRESENTACIÓN**

Plástico 10 kg.

Tambor 180 kg.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

Transportar con las precauciones normales a tomar para productos químicos.

**CÓDIGOS R/S**

R: 22/25

S: 2/26

**NOTA LEGAL**

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

**Sika Ecuatoriana S.A.** <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829