

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sikacryl® Premium

MASILLA ACRÍLICA PARA SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS SIN MOVIMIENTO EN INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikacryl Premium una masilla plasto-elástica para sellar fisuras y juntas sin movimiento en interiores y exteriores. Su alto contenido de dispersiones elastoméricas, fibra y otros aditivos lo hacen altamente resistente a la intemperie y al desgaste.

USOS

Sikacryl Premium es un producto que no se escurre y que está diseñado para resanar grietas y fisuras en paredes interiores y exteriores antes del empastado o pintura. También pueden sellar juntas sin movimiento.

VENTAJAS

- Resistente a la intemperie.
- Fácil de usar.
- Bajo olor.
- Contiene fibra de polipropileno para una mejor performance.
- Muy buena adherencia a concreto, enlucido y madera.
- Permite lijar y pintar.
- No escurre en aplicaciones verticales.

DATOS TÉCNICOS

BASE QUÍMICA:	Masilla acrílica con fibra color blanco
DENSIDAD:	1,04 kg/l aprox.
FORMACIÓN DE PIEL:	aprox. 20 min (+23° C/50% h.r.)
VELOCIDAD DE CURADO:	aprox. 2 mm/24 H (+23° C/50% h.r.)

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Las grietas o fisuras deben ser abiertas de tal manera que el producto pueda ser colocado fácilmente. Luego se elimina el polvo. Si es necesario imprimir puede diluir 1:1 en agua el mismo Sikacryl Premium y aplicarlo con brocha y dejar secar. En caso de que vaya a aplicar en juntas sin movimiento limpiar las paredes de la junta.

Mezclado:

El producto viene listo para usar.

Aplicación:

Con una espátula aplicar el producto, procurando que toda la grieta o fisura quede completamente rellena.

Consumo

El consumo es variable, va a depender del ancho y la profundidad de la fisura o junta. En juntas de 5 mm x 5 mm el consumo es de aproximadamente 36 metros lineales.

PRECAUCIONES

No use sobre sustratos asfálticos.

Realizar pruebas de pintabilidad del producto antes de dar el acabado final

No aplicar sobre superficie contaminadas con aceites, curadores u otros materiales que impidan la adherencia del sellante. El empaque, mantenerlo siempre cerrado. Las herramientas, limpiarlas con agua antes de que el producto haya secado.

PRESENTACIÓN

Plástico de 1,5 kg y balde de 5 kg

ALMACENAMIENTO

12 meses en su empaque original bien sellado y bajo techo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**Producto no peligroso.**

Para mayor información solicitar la hoja de datos de seguridad.

Ecología

No verter directamente sobre vertientes de agua o el suelo, actuar de acuerdo a las regulaciones locales.

Toxicidad

No peligroso.

Transporte

Mercancía no peligrosa.

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitán. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829