



*medidas en milímetros
*medidas en pulgadas

Descripción:

- Diseño de dos piezas.
- Inodoro de alta eficiencia.
- Consumo 4.8 litros por descarga.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	25.96 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	187 mm
Altura sello de la trampa de agua	52 mm
Área del espejo de agua	125 x 100 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y >200 mm el 3%

Colores



Incluye:



Asiento Económico (E101.08)



Herraje antisifoneo (E102.08)



Palanca cromada (EHE.1.1-DH-CR)

* El color del sanitario, así como el tipo de asiento y el acabado de la palanca varían según el mercado en el cual se comercializa el producto.

