



*medidas en milímetros
*medidas en pulgadas

Descripción:

- Diseño de dos piezas.
- Ahorrador de agua.
- Consumo 6 litros por descarga.
- Funcionamiento eficiente.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE - INEN 1571: 2011 Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008 Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Colores



Bone (BO)

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	38.78 kg
Medida de pared a desagüe	290 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	145 mm
Altura sello de la trampa de agua	53 mm
Área del espejo de agua	130 x 120 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Incluye:



Asiento plus elongado (E101.04)

Herraje antisifoneo (E102.16)

Botón de descarga superior

