

\*medidas milímetros  
\*medidas pulgadas

#### Descripción:

- Urinario de colgar en la pared.
- Alimentación superior.
- Urinario de alta eficiencia - HEU.
- Consumo 1.5 litros por descarga.
- Se puede instalar con fluxómetro manual, fluxómetro electrónico, válvula Pressmatic, llave Ecomatic FV trónico ó llave para urinario.

#### Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011  
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008  
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

#### Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

#### Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	11.66 kg
Diámetro del desagüe (56.5±1mm)	56.51 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

#### Colores

Blanco (BL)


#### Incluye:



Spud de 3/4" para urinario y empaque



ESP.22 Juego de pernos y capuchones para urinario



HP-25

