

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Empaste[®] Profesional

EMPASTE PARA INTERIORES. IDEAL PARA SUPERFICIES RUGOSAS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Empaste Profesional, es un producto de dos componentes en base a compuestos minerales, aditivos especiales y combinado con resina vinil-acrítica.

USOS

Alisado de paredes interiores en diferentes tipos de edificaciones.

VENTAJAS

- Es una base para pinturas en paredes interiores.
- Fácil de mezclar.
- Muy buena adherencia y no desprende polvo una vez seco.
- Muy buen cubrimiento, inclusive en superficies rugosas.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Color estable.
- Ahorro de tiempo en la aplicación.
- Ahorro de pintura y alarga la vida del acabado.
- Se obtienen acabados lisos.
- Económico.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, sana, seca y uniforme.

En enlucidos nuevos se debe esperar 7 días antes de aplicar el Empaste Profesional.

Preparación del producto

- En un recipiente adecuado, coloque los 2 kg de resina, añada de 6 a 7 litros de agua y mezcle.
- Añadir el polvo poco a poco a este líquido para evitar formar grumos.
- Mezclar hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplicar con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente, para emporar la superficie.
- Esperar 30 min. para que seque la superficie.
- Aplicar otras 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente en sentidos vertical y horizontal.
- Dejar secar el Empaste Profesional por lo menos 24 horas antes de aplicar la pintura.
- Lave sus herramientas con agua al finalizar el trabajo.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1 kilo por metro cuadrado dependiendo de la rugosidad de la superficie (unidad de 20 kg rinde aprox. 20 m²).

PRESENTACIÓN

Unidad de 20 kilos (2 kilos de resina y 18 kilos de polvo).

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.

DATOS TÉCNICOS

Componente A : Líquido lechoso

Componente B: Polvo color cremoso

Retenido Lavado tamiz No. 200: Menor a 2 %.

RECOMENDACIONES

Para reparación de superficies es preferible sellar con Sika Sellador para evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento.

Sellar fisuras con masilla Sikacryl Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.

CÓDIGOS R/S

Componente A: R: 22/25

S: 02/26

Componente B: R: 38

S: 02/37

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica Local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitano. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829