



\*medidas en milímetros

#### Descripción:

- Lavabo de empotrar bajo mesada.
- La grifería se instala en el mesón o pared.
- Se puede combinar con grifería de pared, mesa o monocomando bajo.
- Se recomienda utilizar este lavabo en muebles con superficie de mármol o granito para evitar que la humedad ingrese al mueble por el borde que está en contacto con el lavabo.

#### Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011  
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008  
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

#### Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

#### Colores



Peso del Producto	6.45 kg
Diámetro del desagüe de 41 a 44 mm	42 x 42.5 mm
Altura del desagüe	49 mm
Diámetro de la parte cónica 64± 3 mm	60 x 61
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%