TUBOS PACIFICO
Calidad que fluye

Especificaciones de los bienes ofertados

Nº	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MARCA	TUBOS PACIFICO
2	CODIGO DEL TUBO	TUBO DE PVC E/C 40 X 1,5 mm CONDUCTO ELECTRICO TELEFONICO TIPO PESADO
3	DIAMETRO NOMINAL	40 mm
4	COLOR	BLANCO
5	ESPESOR NOMINAL DE PARED	1,5 mm
6	TIPO	PVC ESPIGO CAMPANA UNION POR CEMENTADO SOLVENTE, PESADO
7	ENERGIA DE IMPACTO	1,75 kg a 2m ó 3,50 kg a 1 m
8	HOMOGENIDAD	HOMOGENEO EN COLOR Y DENSIDAD
9	MATERIAL	PVC CLORURO DE POLIVINILO (PVC)
10	ASPECTO SUPERFICIAL	SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA LISA A SIMPLE VISTA Y LIBRE DE GRIETAS, FISURAS, PERFORACIONES O INCRUSTACIONES DE MATERIAL EXTRAÑO
11	LONGITUD	DE 3 m más LA CAMPANA LONGITUD DE CAMPANA = 40 mm
12	SECCION TRANSVERSAL	CIRCULAR
13	REVERSIÓN LONGITUDINAL	≤5%
14	TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO VICAT	≥ 76 ° C
15	ABSORCION DE AGUA	≤3%
16	INFLAMABILIDAD	AUTO - EXTINGUIBLE
17	RIGIDEZ	207
18	IMPERMEABILIDAD DE LA UNION	No presenta fugas al ser ensayado 1 hora a 1,38 MPa

Ing. Juan Carlos Farías. Ms.
Gerente Técnico y Control de Calidad
TUBOS PACÍFICO S.A.
Mail: calidad@tubospaifico.com

100% Libre de Metales Pesados

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización

COTECNA COMPAÑÍA ISO 9001 2008 CERTIFICADA

¡Mucho mejor! si es hecho en ECUADOR