

Uniflex®

Resina de mampostería de uso múltiple.



480
946 cc



Descripción.

Resina acrílica de elevado peso molecular, excelente resistencia a la alcalinidad, diseñada especialmente para realizar trabajos varios de mampostería, tales como grafiado, champeado, texturizado, también puede ser utilizado como sellador para interiores y como resina en la preparación de varios tipos de empaste.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.



Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Información Técnica.

Color:	Blanco Lechoso.
Pigmentación:	Pigmentos de óptima calidad.
Tipo de Resina:	Acrílica.
Acabado:	Mate.
Brillo:	Máximo 4 a 60°.
Estabilidad mecánica:	Excelente.
PH a 25 ° :	8 - 9
Aspecto:	Homogéneo.
Película :	Transparente, flexible, impermeable.

Recomendaciones para su uso.

Caso 1. Grafiados / Texturados.

UNIFLEX	AGLOMERADOS	AGUA	ESPESTANTES
2 a 4 partes	12 partes	1 a 1,5 partes	1 a 2 partes

Caso 2. Empastes Chafiados.

UNIFLEX	AGLOMERADOS	AGUA	ESPESTANTES
1,5 a 2 partes	12 a 15 partes	1 a 1,5 partes	1 parte

Caso 3. Blanqueador de superficies.

UNIFLEX	AGLOMERADOS	AGUA	ESPESTANTES
1,5 partes	10 a 12 partes	6 a 8 partes	0,5 partes

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.