

Unigard®

Sellador acrílico base solvente para exteriores.



472
3785 cc



Descripción.

Producto base solvente formulado con resinas acrílicas y materias primas de excelente calidad, recomendado para sellar, decorar y proteger distintos tipos de sustratos, tales como: tejas ladrillos gres granito lavado y superficies cementicias en general. La aplicación de UNIGARD le permite obtener acabados óptimos tanto en durabilidad como en resistencia al ataque de

- Protege al sustrato de la acción de los rayos solares.
- Protege al sustrato de la acción de la humedad.
- Ideal para proteger: *Ladrillo visto - Granito - Piedradecorativa - Gres - Tejas.*



Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Información Técnica.

Color:	Trasparente, semi brillante.
Pigmentación:	Pigmentos de óptima calidad.
Tipo de Resina:	Acrílica.
Acabado:	Uniforme y liso dependiendo de la cantidad de capas aplicadas.
Brillo:	Aumenta con el espesor de la película.
Peso por galón:	3,80 - 4,10 Kilogramos por galón.
Estabilidad mecánica:	Excelente.
Porcentaje de sólidos:	30 %
Viscosidad:	30 segundos Copa Ford 4
Repelencia al agua :	Excelente.

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	18 a 24 horas para dar acabado.
Rendimiento Teórico:	20 - 25 m ² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2 manos.
Disolvente:	Reductor de laca.
Porcentaje de dilución:	1ra. Mano al 100% de dilución. 2da. Mano máximo el 25% de dilución.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.