

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

## Sika® Enlucido

MORTERO IMPERMEABLE PARA ALISAR MAMPOSTERÍA, VIGAS O COLUMNAS.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Enlucido es un mortero listo para usar, fabricado con cemento, arena bien gradada y aditivos para mejorar sus propiedades mecánicas. Está diseñado especialmente para la elaboración de enlucidos impermeables en paredes interiores y exteriores, entre otros usos.

### USOS

Sika® Enlucido puede usarse en las siguientes aplicaciones:

- Elaborar enlucidos en paredes de bloques de hormigón y arcilla.
- Elaborar pequeños resanes y reparaciones.
- Tapar huecos cuando se instalan tuberías.
- Alisar Vigas y Columnas.

### VENTAJAS

- Listo para usar.
- Calidad constante y uniforme con un mínimo riesgo de falla.
- Reduce el fisuramiento.
- Cubre grietas estáticas menores a 0.5 mm ya existentes antes de aplicar el producto.
- Limpieza y comodidad durante la aplicación.
- Disminuye el desperdicio de materiales.
- Disminuye costos y tiempos de aplicación.
- Respaldo de marca.

### DATOS TÉCNICOS

ASPECTO:	Polvo gris cemento
DENSIDAD:	2.1 kg/l aprox.
RESISTENCIA MECÁNICA A LA COMPRESIÓN	70 kg/cm <sup>2</sup> a los 28 días

## MODO DE EMPLEO

### Preparación de la superficie

La superficie debe estar firme, sana y limpia (libre de curadores, desmoldantes, grasa, polvo, lechada de cemento u otros materiales extraños). Antes de la aplicación del producto sature la superficie con agua, evitando los empozamientos.

### Preparación del producto

En un recipiente adecuado mezcle Sika Enlucido con agua ( 8 a 10 litros/saco de 40 Kg) hasta obtener una mezcla con la consistencia deseada, uniforme y libre de grumos.

### Aplicación

Una vez humedecida la superficie, aplique Sika Enlucido como un mortero tradicional. Curar con agua al producto inmediatamente haya fraguado.

### Consumo

1 saco de 40 kg. Rinde 1.5 m<sup>2</sup> a 1 cm. de espesor aproximadamente.

## PRESENTACIÓN

Sacos de 40 kg.

## ALMACENAMIENTO

6 meses en su empaque original bien sellado, bajo techo.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho durante su aplicación. Consultar Hojas de Seguridad del producto.

Transportar en vehículos cerrados, protegidos de la humedad y lluvia.

## NOTA LEGAL

Toda la información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika, respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, substratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229  
Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Nuñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700  
Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829