

Pintalátex®

Pintura al agua en emulsión (látex) tipo 4.



**ALTO
RENDIMIENTO.**



**COLORES
VIVOS.**



**BAJO
C.O.V.**



INFORMACIÓN TÉCNICA:

Rendimiento:	Dependiendo de la superficie 20 m ² / galón a dos manos.
Secado al tacto:	1/2 hora.
Dilución:	25 % con agua limpia.
Repintado:	4 horas según temperatura y condiciones del ambiente.
Utensilios de aplicación:	Brocha o rodillo.
Limpieza de utensilios:	Con agua inmediatamente después del uso.

AHORA DISPONIBLE TAMBIÉN EN BASES DE ENTINTADO.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

PRESENTACIONES:

- Caneca de 20 litros.
- Galón de 3785 cm³
- Litro de 946 cm³

NOTA & ADVERTENCIA:

Producto debe de ser aplicado en interiores y tumbados.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

Serie PL - 5000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintalátex está diseñado para realizar acabados arquitectónicos interiores, es una línea con atractivos y variados colores. No se decolora ni descascara. Con muy buen poder cubriente y durabilidad, puede aplicarse en diferentes superficies para proteger y embellecer su ambiente interior. Además es amigable al medio ambiente. Proporciona una apariencia mate anti reflejante con una adherencia excelente en superficies interiores que han sido preparadas de manera adecuada.

USOS:

Pintalátex se puede aplicar sobre superficies interiores como empastes, morteros, cemento, entre otros.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No se debe estibar más de tres canecas.

VENTAJAS:

- Alto rendimiento y cubrimiento.
- Bajo olor.
- Fácil de usar.
- Amigable con el medio ambiente.

NOTAS & ADVERTENCIAS: La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a: serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.