



CEMENTO ASFÁLTICO[®]

DESCRIPCIÓN

Pegamento asfáltico compuesto de emulsión asfáltica modificada con resinas que le permiten mejorar la adhesividad y resistencia al agua.

FUNCIONES

- Pegamento para láminas asfálticas.
- Imprimante de superficies.
- Sellante de grietas y fisuras en cubiertas.

BENEFICIOS

- Fácil aplicación, listo para usarse y no requiere mano de obra especializada.
- Complemento ideal para la línea de impermeabilización asfáltica.
- Impermeable.
- No tóxico, no contaminante, no inflamable.
- Adherencia a la mayoría de sustratos y materiales usados en la construcción.

PRESENTACIONES

- Doypack 200cc.
- 1/8 de galón.
- 1/4 de galón.
- 4 Kg.
- 20 Kg.

RENDIMIENTO

- Como Impermeabilizante: 1 kg/m²
- Como Imprimante: 0,12 kg/m²

MÉTODO DE INSTALACIÓN



1

LIMPIAR:

Limpiar la superficie a recubrir, esta deberá estar libre de polvo, grasa, material de construcción, partes sueltas, etc.



2

APLICAR:

Aplicar una o dos capas sobre la superficie de manera uniforme. Dejar secar por 45 minutos.



3

COLOCAR LÁMINA: Del material que va a ser adherido a la superficie, presionando uniformemente. (Alumband[®]).

El complemento ideal para la instalación de Alumband[®].