



SUPERACRYL[®] 3 Años

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante líquido acrílico elastomérico durabilidad 3 años.

USOS PRINCIPALES

- Impermeabilización de cubiertas.
- Mantenimiento de fachadas de mantenimiento.
- Recapeo de mantenimiento.
- Filos de ventanas, antepechos, bordes perimetrales, etc.

BENEFICIOS

- Secado extra rápido.
- Rendimiento superior.
- Alta reflectividad (color blanco).
- Alto poder de cubrimiento.
- Recubrimiento flexible resistente a los efectos de dilatación y contracción térmica.
- Impermeable.

PRESENTACIONES

- 5 Kg 
 - 25 Kg 
- (blanco y gris)

RENDIMIENTO

1 kg/m² (sin tela de refuerzo SUPERMALLA)

1,5 Kg/m² (con tela de refuerzo SUPERMALLA)

HERRAMIENTAS

- Brocha
- Rodillo

MÉTODO DE INSTALACIÓN SIN MALLA


1 LIMPIAR




2 SELLAR FISURAS



3 IMPRIMAR



4 APLICAR



REVISAR LA FICHA DE SUPERMALLA PARA VER INSTALACIÓN.

Aplicar 2 capas puras cada una en sentido transversal a la aplicación anterior.