



SUPERACRYL[®] 5 Años

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante líquido acrílico elastomérico durabilidad 5 años.

USOS PRINCIPALES

- Impermeabilización de cubiertas y fachadas.
- Filos de ventanas, antepechos, bordes de perimetrales, etc.
- Recapeo de mantenimiento.

BENEFICIOS

- Secado rápido.
- Rendimiento superior.
- Alta reflectividad (color blanco).
- Alta elongación y duración.
- Recubrimiento flexible resistente a los efectos de dilatación y contracción térmica.
- Resistencia a la alcalinidad.
- Impermeable.

PRESENTACIONES

- 5 Kg 
 - 25 Kg 
- (blanco y gris)

RENDIMIENTO

1 kg/m² (sin tela de refuerzo SUPERMALLA)

1,5 Kg/m² (con tela de refuerzo SUPERMALLA)

HERRAMIENTAS

- Brocha
- Rodillo

MÉTODO DE INSTALACIÓN SIN MALLA


1 LIMPIAR




2 SELLAR FISURAS



3 IMPRIMAR



4 APLICAR



REVISAR LA FICHA DE SUPERMALLA PARA VER INSTALACIÓN.

Aplicar 2 capas puras cada una en sentido transversal a la aplicación anterior.