

LED Panel LED PANEL RD SP 12W DL100-240V START P23551


Luminaria tipo panel LED de sobreponer, de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado
 Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado
 Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

APLICACIONES

Iluminación general residencial y comercial
 Zonas comunes


Ultra Delgado

DATOS ÓPTICOS


Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	720 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	10000 h L70
Eficacia	60 lm/W

DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ170x20 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio + PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	12 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.1 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES

FOTOMETRÍA
