

# CLAVOS


**C**
**CONSTRUCCIÓN**


## ► DESCRIPCIÓN

Es un elemento de sujeción fabricado a partir del alambre de acero trefilado.

## ► USOS

Se utiliza en encofrados, muebles cajas de madera y carpintería en general.

## ► NORMAS TÉCNICAS

### NTE INEN 611 (Ecuatoriana)

Producto de alambre: Clavos, tachuelas, alcayatas, grapas y puntas. Terminología.

### NTE INEN 626 (Ecuatoriana)

Productos de alambre. Clavos de acero de uso general. Requisitos.

### NTE INEN 612 (Ecuatoriana)

Productos de alambre. Clavos de acero de bajo carbono. Dimensiones y tolerancias.

	TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD	CABEZA	No. APROX.
		mm	mm	mm	Clavos/kg
<b>LISO CON CABEZA</b>	20 x 1,50	1,50	20	3,38	3.600
	25 x 1,70	1,70	25	3,83	2.243
	30 x 1,70	1,70	30	3,83	1.867
	40 x 1,70	1,70	40	3,83	1.401
	40 x 2,15	2,15	40	4,84	876
	50 x 2,80	2,80	50	6,30	413
	65 x 3,45	3,45	65	7,76	209
	65 x 3,10	3,10	65	6,98	259
	75 x 3,80	3,80	75	8,55	149
	90 x 4,20	4,20	90	8,40	102
100 x 5,20	5,20	100	10,40	59	
125 x 5,60	5,60	125	11,20	41	

	TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD	CABEZA	No. APROX.
		mm	mm	mm	Clavos/kg
<b>LISO SIN CABEZA</b>	20 x 1,10	1,10	20	1,54	6.695
	25 x 1,70	1,70	25	2,38	2.243
	40 x 2,15	2,15	40	3,01	876
	50 x 2,80	2,80	50	3,92	413
	65 x 2,80	2,80	65	3,92	296

	TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD	CABEZA	No. APROX.
		mm	mm	mm	Clavos/kg
<b>CORRUGADO CON CABEZA</b>	50 x 3,10	3,10	50	6,98	413
	65 x 3,10	3,10	65	6,98	259
	65 x 3,80	3,80	65	8,55	172
	75 x 3,80	3,80	75	8,55	140
	75 x 4,20	4,20	75	8,40	122

### DIMENSIONES PARA FABRICACIÓN A PEDIDO

TIPO	DIÁMETRO	LONGITUD
Con Cabeza	desde 1,10 mm	20mm
Sin Cabeza	hasta 5,60 mm	125 mm