

LED Reflector Floodlight *LED REFLECTOR JETA 70W DL* **P28640**



Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad
Chasis en aluminio extruido, de fácil instalación.

APLICACIONES

Iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines, áreas recreativas
Iluminación de senderos y áreas de circulación, entradas principales, estacionamientos.



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	6375 lm
Ángulo de apertura	100°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	91 lm/W



DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	225.1x188.6x30.7 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio extruido
Óptica	Semiespecular
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	70 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.583 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

