

LED Reflector LED REFLECTOR JETA 100W DL P23609


Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad
 Chasis en aluminio extruido
 Conector para garantizar la hermeticidad de la acometida IP65.

APLICACIONES

Illuminación exterior decorativa, fachadas, jardines.
 Iluminación de senderos y áreas de circulación en exteriores


DATOS ÓPTICOS


Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	10500 lm
Ángulo de apertura	100°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	105 lm/W

DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65/IK05
Dimensiones (LxWxH)	255x213x31 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio extruido
Óptica	Semiespecular
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +35°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	100 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.833 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES

FOTOMETRÍA
