



C

CONSTRUCCIÓN

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO ADELCA GALVANIZADO



DENOMINACIÓN	LONGITUD
	6 metros. Otras longitudes bajo pedido y volúmenes mínimos.

Tubería soldada, laminada al caliente, para uso estructural.

USOS

Estructuras metálicas, tales como: columnas, andamios, galpones y vigas. También aplicable en la industria automotriz, ganadera y señalización.

NORMAS TÉCNICAS

ASTM A500

NTE INEN 2415

A36

GRADO 50

Diámetro Exterior (D)		Espesor (e)	Área	Peso	Momento de inercia	Módulo de resistencia	Radio de giro
pulg.	mm				I	W	i
		mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm
3/4	20	1,50	1,05	0,83	0,58	0,58	0,75
1	25	1,50	1,35	1,06	1,22	0,97	0,95
		1,80	1,59	1,25	1,39	1,11	0,94
		2,00	1,74	1,36	1,49	1,19	0,93
1 1/4	30	1,50	1,13	0,88	0,81	0,64	1,15
		1,80	1,33	1,05	0,93	0,74	1,14
		2,00	1,47	1,15	1,01	0,80	1,13
1 1/2	40	1,50	2,25	1,77	5,49	2,75	1,56
		1,80	2,67	2,09	6,39	3,19	1,55
		2,00	2,94	2,31	6,95	3,47	1,54
2	50	1,50	2,85	2,24	11,07	4,43	1,97
		1,80	3,39	2,66	12,95	5,18	1,96
		2,00	3,74	2,93	14,15	5,66	1,95
3	75	2,00	5,74	4,50	50,50	13,47	2,97
4	100	2,00	7,74	6,07	123,01	24,60	3,99

adelca

EL PROGRESO QUE NOS UNE