



METALMECÁNICA

TUBO MECÁNICO REDONDO ADELCA

Tubería soldada, laminada al frío,
para uso mecánico u ornamental.

DENOMINACIÓN	LONGITUD
	6 metros. Otras longitudes bajo pedido y volúmenes mínimos.

USOS

Carpintería metálica, cerrajería, partes y piezas para productos de línea blanca y automotriz, tales como: tubos de escape, tubos para closet, rejas, marcos de puertas, etc.

NORMAS TÉCNICAS

JIS G 3132

JIS G 3202

JIS G 3141

NTE INEN 2415

Diámetro Exterior		Espesor (e)	Área	Peso	Momento de inercia	Módulo de resistencia	Radio de giro
pulg.	mm				I	W	i
		mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm
1/2	12,70	0,75 0,90	0,28 0,33	0,22 0,26	0,05 0,06	0,08 0,09	0,42 0,42
5/8	15,88	0,75 0,90 1,10	0,36 0,42 0,51	0,28 0,33 0,40	0,10 0,12 0,14	0,13 0,15 0,18	0,54 0,53 0,52
3/4	19,05	0,75 0,90 1,10	0,43 0,51 0,62	0,34 0,40 0,49	0,18 0,21 0,25	0,19 0,22 0,26	0,65 0,64 0,64
7/8	22,23	0,75 0,90 1,10	0,51 0,60 0,73	0,40 0,47 0,57	0,29 0,34 0,41	0,26 0,31 0,37	0,76 0,75 0,75
1	25,40	0,75 0,90 1,10	0,58 0,69 0,84	0,46 0,54 0,66	0,44 0,52 0,62	0,35 0,41 0,49	0,87 0,87 0,86
1 1/4	31,75	0,90 1,10	0,87 1,06	0,68 0,83	1,04 1,25	0,65 0,78	1,09 1,08
1 1/2	38,10	0,90 1,10	1,05 1,28	0,83 1,00	1,82 2,19	0,96 1,15	1,32 1,31
1 3/4	44,45	0,90 1,10	1,23 1,50	0,97 1,18	2,92 3,52	1,32 1,58	1,53 1,53
1 7/8	47,68	0,90 1,10	1,32 1,61	1,04 1,26	3,62 4,37	1,52 1,83	1,65 1,65
2	50,80	0,90 1,10	1,41 1,72	1,11 1,35	4,39 5,31	1,73 2,09	1,76 1,76