




# ZINC ADELCA

## DESCRIPCIÓN

Es una plancha de acero galvanizada ondulada, liviana y resistente a la corrosión. Con espesor de 0.20 mm, en longitudes desde 2.4 hasta 6 metros.

## USOS

Solución económica y versátil para la industria de la construcción como cubierta temporal y de bajo costo para viviendas y recubrimiento de exteriores, para almacenes, establos, garajes, depósitos, cobertizos, etc.



- ▶ Longitudes especiales bajo pedido.
- ▶ Techo no transitable.

## NORMAS TÉCNICAS

NTE INEN 2221 (Norma Ecuatoriana)

ASTM A 653 (Norma Americana)

RECUBRIMIENTO  
Galvanizado G40 - Z120

ZINC ADELCA 0,20mm DE ESPESOR

Descripción	Espesor	Longitud		Ancho total	Ancho útil	Altura de onda	Peso teórico aprox	Tipo de recubrimiento
	mm	mm	pies	mm	mm	mm	kg/Plancha	Galvanizado
Zinc Adelca	0,2	2400	8	830	770	16,5	3,35	ASTM A653
	0,2	3000	10	830	770	16,5	4,19	
	0,2	3600	12	830	770	16,5	5,03	
	0,2	4200	14	830	770	16,5	5,87	Z120 - G40 (120g/m <sup>2</sup> )
	0,2	4800	16	830	770	16,5	6,70	
	0,2	5000	16	830	770	16,5	6,98	
	0,2	5400	18	830	770	16,5	7,54	
	0,2	6000	20	830	770	16,5	8,38	